

Profi-Digitalmultimeter

PAN 188 True RMS

Digital-Multimeter 1000V CAT III True RMS mit Bluetooth + USB Schnittstelle



- Digitalanzeige mit Analogbalken 21 mm
- Anzeigewert bis 5999
- **Hintergrundbeleuchtung**
- Min- /Max- Speicher
- Tastgrad in % (PBM) 0,1 - 99,9 %
- **Frequenzmessung**
- **Kapazitätsmessung**
- Temperaturmessung
- Relativwertmessung
- **True RMS**
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Diodentest
- **Transistortest**
- Data Hold
- Autom. Abschaltung
- Abmessungen 204 x 93 x 57 mm
- **CAT III 1000 V**
- **CAT IV 600 V**
- Lieferumfang: Tasche, Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Bluetooth PC Schnittstelle + Software, Batterie 4 x 1,5V AAA, Bedienungsanleitung

Technische Daten	PAN 188 True RMS
Gleichspannung DC (V =)	0,01 mV - 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,01 mV - 750 V
Gleichstrom DC (A =)	0,1 μ A - 10 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,1 μ A - 10 A
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 60 M Ω
Frequenz (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Kapazität (F)	10 pF - 10 mF
Temperatur ($^{\circ}$ C)	-20 $^{\circ}$ C - +1000 $^{\circ}$ C
Genauigkeit	0,7 - 3,0 %
Akustischer Durchgangsprüfer (•••))	< 50 Ω
Gewicht (Brutto / Netto)	360 g